

FAHRWERK

Rahmen	Aluminium Perimeterrahmen
Radstand	1310 mm
Gesamtlaenge	1990 mm
Gesamtbreite	850 mm
Gesamthoehe	1120 mm
Sitzhoehe	660 mm
Bodenfreiheit	310 mm
Anbauhoehe Fussrasten	360 mm
Trockengewicht	72 kg
Tankinhalt	3 l.
Reserve	0,8 l.
Fuellmenge Kuehlkreislauf	600 cc
Radaufhaengung vorne	Oeldaempfte Telegabel ø38 mm
Radaufhaengung hinten	Monoschok
Hub Stossdaempfer	51 mm
Federweg vorne	165 mm
Federweg hinten	175 mm
Bremse vorne	Scheibe ø185 mm 4 Kolben Bremszange
Bremse hinten	Scheibe ø165 mm 2 Kolben Bremszange
Felge vorne	21 - 1,6 - 32 Loch
Felge hinten	18 - 2,15 - 32 Loch
Reifen vorne	2,75 - 21
Reifen hinten	4.00 R 18

MOTOR

Hersteller: BETA	Einzylinder, 2-Takt, fluessigkeitgekuehlt, Membran gesteuert
Bohrung	72,5 mm
Hub	60,5 mm
Hubraum	249,7cc
Verdichtung	11,4:1
Zuendung	Elektronik AET 12V -85W
Kerze	Champion N7YCC
Schmierung	Gemisch (1,5% synth. Oel.)
Gemischaufbereitung	Vergaser
Vergaser	Keihin PWK ø 28mm
Zuendzeitpunkt	Kennfeldgesteuert
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb	Z. 20/71
Getriebe	6 Gaenge
Sekundaerantrieb	Z. 11/41
Getrieboel	SAE 20/30 (550cc)

FAHRWERK

Rahmen	Aluminium Perimeterrahmen
Radstand	1310 mm
Gesamtlänge	1990 mm
Gesamtbreite	850 mm
Gesamthöhe	1120 mm
Sitzhöhe	660 mm
Bodenfreiheit	310 mm
Anbauhöhe Fussrasten	360 mm
Trockengewicht	72 kg
Tankinhalt	3 l.
Reserve	0,8 l.
Fuellmenge Kuehlkreislauf	600 cc
Radaufhaengung vorne	Oeldaempfte Telegabel ø38 mm
Radaufhaengung hinten	Monoschok
Hub Stosdaempfer	51 mm
Federweg vorne	165 mm
Federweg hinten	175 mm
Bremse vorne	Scheibe ø185 mm 4 Kolben Bremszange
Bremse hinten	Scheibe ø165 mm 2 Kolben Bremszange
Felge vorne	21 - 1,6 - 32 Loch
Felge hinten	18 - 2,15 - 32 Loch
Reifen vorne	2,75 - 21
Reifen hinten	4.00 R 18

MOTOR

Hersteller: BETA	Einzyylinder, 2-Takt , Fluessigkeit gekuehlt, Membran gesteuert
Bohrung	76 mm
Hub	60,5 mm
Hubraum	274,5cc
Verdichtung	10,8:1
Zuendung	Elektronik AET 12V -85W
Kerze	Champion N7YCC
Schmierung	Gemisch (1,5% synth. Oel.)
Gemischaufbereitung	Vergaser
Vergaser	Keihin PWK ø 28mm
Zuendzeitpunkt	Kennfeldgesteuert
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb	Z. 20/71
Getriebe	6 Gaenge
Sekundaerantrieb	Z. 11/41
Getrieboel	SAE 20/30 (550cc)