



Pian dell'Isola, 72 - 50067 Rignano sull'Arno - FI - Italy  
Tel. +39.055.83.48.741 Fax +39.055.83.48.984  
www.betamotor.com info@betamotor.com

RR 250M 4t

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### CHASSIS

Cadre	en acier au molybdène avec double berceau édulcée sur la lumière d'échappement
Empattement	1490 mm
Longueur	2270 mm
Largeur	813 mm
Hauteur max.	1255 mm
Hauteur de selle	940 mm
Garde au sol	320 mm
Hauteur repose-pieds	405 mm
Poids à sec	117 kg (AV 54 kg ; AR 63 kg)
Capacité du réservoir d'essence	8,5 l.
Réserve	1 l.
Capacité du circuit de refroidissement	1,3 l.
Suspension AV	Fourche hydraulique inversée avec tiges de ø45 m
Suspension AR	Monochoc avec levier composé progressif
Course amortisseur	105 mm
Course roue AV	290 mm
Course roue AR	300 mm
Frein AV	Disque flottante ø255 mm et étrier flottante à uble piston
Frein AR	Disque ø240 mm et étrier flottant avec mono ston
Jantes AV	21 - 1,6 - 36 trous
Jantes AR	18 - 2,15 - 36 trous
Pneu AV	90 / 90 - 21
Pneu AR	140 / 80 -18

### MOTEUR

Type	Monocylindre, 4 temps, refroidi par l'eau avec ontre arbre et démarrage électrique
Alésage	75 mm
Course	56,5 mm
Cylindrée	250cc
Rapport volumétrique de compression	12/1
Allumage	DC-CDI sans rupteur avec variation de l'avance itale, du type Kokusan
Bougie	NGK DCPR 8 E
Lubrification	2 pompes à huile
Alimentation	avec carburateur
Carburateur	Keihin FCR-MX 37
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission primaire	33/76 à denture droite
Transmission	6 vitesses à embrayage frontal
Transmission finale	chaîne
Huile moteur	huile synthétique (Shell Advance Ultra 4 SAE 0W40)