

TECHNISCHE DATEN RE 125 4T

FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzuegen
Radstand	1370 mm
Gesamtlänge	2070 mm
Gesamtbreite	820 mm
Gesamthöhe	1200 mm
Sitzhöhe	890 mm
Bodenfreiheit	292 mm
Anbauhöhe Fussrasten	355 mm
Trockengewicht	102 kg
Tankinhalt	5,7 l.
Reserve	1 l.
Radaufhängung vorne	Ölgedämpfte Telegabel ø36 mm
Radaufhängung hinten	Monoschok mit Hebeleier
Hub Stossdämpfer	52 mm
Federweg vorne	240 mm
Federweg hinten	205 mm
Bremse vorne	Scheibe ø260 mm
Bremse hinten	Scheibe ø220 mm
Felge vorne	21-1,6 - 36 Loch
Felge hinten	18-1,85 - 36 Loch
Reifen vorne	90/90-21serienmaessig zugelassen 80/90-21
Reifen hinten	120/80-18 serienmaessig zugelassen 120/90-18 o 110/80-18

MOTOR

	Einzyylinder, 4-Takt, lueftgekuehlt, OHC
Bohrung	54 mm
Hub	54 mm
Hubraum	124cc
Verdichtung	10:1
Vergaser	Mikuni UCAL 5Nh ø26-38
Benzinart	Benzin bleifrei
Starter	Elektro und Kick
Schmierung	Druckumlauf
Zuendung	Elektronisch
Kerze	NGK R CR7 HSA
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb	Z. 20/68
Getriebe	5 Gaenge
Getrieboel	SAE 15W/50