



Pian dell'Isola, 72 - 50067 Rignano sull'Arno - FI - Italy
Tel. +39.055.83.48.741 Fax +39.055.83.48.984
www.betamotor.com info@betamotor.com

RR 125 MOTARD euro 2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CHASSIS

| | |
|---------------------------------|--|
| Cadre | en acier à double berceau |
| Empattement | 1370 mm |
| Longueur | 2065 mm |
| Largeur | 820 mm |
| Hauteur max. | 1230 mm |
| Hauteur de selle | 920 mm |
| Hauteur minimale | 310 mm |
| Hauteur repose-pieds | 378 mm |
| Poids à sec | 103 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 5,7 l. |
| Réserve | 1 l. |
| Suspension AV | Fourche hydraulique ø41 mm |
| Suspension AR | Monochoc oléopneumatique réglable en precharge |
| Course Ammortisseur | 52 mm |
| Course Roue AV | 250 mm |
| Course Roue AR | 205 mm |
| Frein AV | disque ø260 mm |
| Frein AR | disque ø220 mm |
| Jantes AV | 2,50 x 17"- 36 |
| Jantes AR | 3,50 x 17"- 36 |
| Pneu AV | 110/80-17 |
| Pneu AR | 130/80-17 |

MOTEUR

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type | Monocylindre, 2-temps, refroidissement par liquide, lmission lamellaire dans le carter |
| Alésage | 54 mm |
| Course | 54 mm |
| Cylindrée | 124cc |
| Rapport volumétrique de compression | 10:1 |
| Allumage | Electronique Moriyama F5HH |
| Bougie | NGK R CR7 HSA |
| Lubrification | Forcée avec pompe |
| Alimentation | avec carburateur |
| Carburateur | Mikuni UCAL 5Nh ø26-38 |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Transmission primaire | Z. 20/68 |
| Transmission | A 5 rapports |
| Transmission secondaire | Z. 14/50 |
| Huile moteur | Sint Motocompetition |