

**CICLISTICA**

Telaio	acciaio a doppia culla chiusa
Interasse	1372 mm
Lunghezza massima	2143 mm
Larghezza massima	820 mm
Altezza massima da terra	1150 mm
Altezza sella	850 mm
Luce terra	298 mm
Altezza pedane poggiapiedi	340 mm
Peso a secco	101 kg
Capacità serbatoio	6,8 l.
Riserva	1,5 l.
Sospensione anteriore	Forcella idraulica con steli ø38 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore con regolazione precarico molla
Corsa ammortizzatore	80 mm
Escursione ruota anteriore	170 mm
Escursione ruota posteriore	180 mm
Freno anteriore	disco ø245 mm
Freno posteriore	disco ø220 mm
Cerchio anteriore	1,85 x 21
Cerchio posteriore	18 x 2,50
Copertura anteriore	2,75 - 21 (90/90 - 21)
Copertura posteriore	4.00 - 18 (120/80 - 18)

**MOTORE**

Tipo	Monocilindrico, 4 tempi raffreddato ad aria
Alesaggio	54 mm
Corsa	54 mm
Cilindrata totale	124 cc
Rapporto di compressione	10±0,5:1
Accensione	elettronica Moriyama 3D9
Candela	NGK R CR6 HSA
Lubrificazione	forzata con pompa
Alimentazione	Benzina senza piombo
Carburatore	Mikuni UCAL 5Nh ø26-38
Frizione	a dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Z 20/68
Cambio	5 velocità
Trasmissione secondaria	Z 14/60
Olio motore	SAE 15W/50