

FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzuegen
Radstand	1372 mm
Gesamtlänge	2143 mm
Gesamtbreite	820 mm
Gesamthöhe	1150 mm
Sitzhöhe	850 mm
Bodenfreiheit	298 mm
Anbauhöhe Fussrasten	340 mm
Trockengewicht	101 kg
Tankinhalt	6,8 l.
Reserve	1,5 l.
Radaufhängung vorne	Oelgedämpfte Telegabel ø38 mm
Radaufhängung hinten	Monoschok mit einstellbarer Federbasis
Hub Stossdämpfer	80 mm
Federweg vorne	170 mm
Federweg hinten	180 mm
Bremse vorne	Scheibe ø220 mm
Bremse hinten	Scheibe ø200 mm
Felge vorne	1,85 x 21
Felge hinten	18 x 2,50
Reifen vorne	2,75 - 21 (90/90 - 21)
Reifen hinten	4.00 - 18 (120/80 - 18)

MOTOR

	Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHC
Bohrung	54 mm
Hub	54 mm
Hubraum	124cc
Verdichtung	10±0,5:1
Vergaser	Mikuni UCAL 5Nh ø26-38
Benzinart	Benzin bleifrei
Starter	Elektro und Kick
Schmierung	Druckumlauf
Zuendung	Elektronisch
Kerze	NGK R CR6 HSA
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb	Z. 14/60
Getriebe	5 Gaenge
Getrieboel	SAE 15W/50