

**DATI TECNICI
125 4T ENDURO****RR****CICLISTICA**

Telaio	acciaio a doppia culla chiusa	
Interasse	1370 mm	
Lunghezza massima	2070 mm	
Larghezza massima	820 mm	
Altezza massima da terra	1215 mm	
Altezza sella	933 mm	
Luce terra	335 mm	
Altezza pedane poggiapiedi	398 mm	
Peso a secco	103 kg	
Capacità serbatoio	5,7 l.	
Riserva	1 l.	
Sospensione anteriore	Forcella idraulica steli \varnothing 41 mm	
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore con regolazione precarico molla	
Corsa ammortizzatore	52 mm	
Escursione ruota anteriore	250 mm	
Escursione ruota posteriore	205 mm	
Freno anteriore	disco \varnothing 260 mm	
Freno posteriore	disco \varnothing 220 mm	
Cerchio anteriore	21 x 1,6 - 36 fori	
Cerchio posteriore	18 x 1,85 - 36 fori	
Copertura anteriore	90/90 - 21 di serie	omol. 80/90 - 21
Copertura posteriore	120/90 - 18 di serie	omol. 120/80 - 18 o 110/80 - 18

MOTORE

Tipo	Monocilindrico, 4 tempi raffreddato ad aria	
Alesaggio	54 mm	
Corsa	54 mm	
Cilindrata totale	124 cc	
Rapporto di compressione	10:1	
Accensione	elettronica Moriyama F5HH	
Candela	NGK R CR7 HSA	
Lubrificazione	forzata con pompa	
Alimentazione	Benzina senza piombo	
Carburatore	Mikuni UCAL 5Nh \varnothing 26-38	
Frizione	a dischi multipli in bagno d'olio	
Trasmissione primaria	Z. 20/68	
Cambio	5 velocità	
Trasmissione secondaria	Z. 14/54	
Olio motore	SAE 15W/50	