

TECHNISCHE DATEN RR 50 ENDURO STANDARD

FAHRWERK

Rahmen	Doppelscheiben Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzuegen
Radstand	1325 mm
Gesamtlänge	2030 mm
Gesamtbreite	790 mm
Gesamthöhe	1230 mm
Sitzhöhe	925 mm
Bodenfreiheit	360 mm
Anbauhöhe Fussrasten	430 mm
Trockengewicht	83 kg
Tankinhalt	6 l.
Reserve	1 l.
Fuellmenge Kuehlkreislauf	500 cc
Radaufhaengung vorne	Oelgedaempfte Telegabel ø36 mm
Radaufhaengung hinten	Monoschok mit einstellbarer Federbasis
Hub Stosstdaempfer	55 mm
Federweg vorne	230 mm
Federweg hinten	285 mm
Bremse vorne	Scheibe ø260 mm
Bremse hinten	Scheibe ø220 mm
Felge vorne	21 x 1,6 - 36 Loch
Felge hinten	18 x 1,85 - 36 Loch
Reifen vorne	80/90 - 21
Reifen hinten	110/80 - 18

MOTOR

Hersteller	Einzyylinder, 2-Takt, Fluessigkeit gekuehlt, Membran gesteuert
Bohrung	40,3 mm
Hub	39 mm
Hubraum	49,7cc
Verdichtung	12:1
Zuendung	Elektronik AET 12V - 85W
Kerze	NGK BR 9 ES
Schmierung	Getrenntschmierung 1,5%
Gemischaufbereitung	Vergaser
Vergaser	Dell'Orto PHBN 16 HS
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb	Z. 20/71
Getriebe	6 Gaenge
Sekundaerantrieb	Z. 11/50
Getrieboel	SAE 20W/30 (820cc)

