

TECHNISCHE DATEN RR 50 ENDURO RACING

FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzuegen
Radstand	1325 mm
Gesamtlänge	2030 mm
Gesamtbreite	790 mm
Gesamthöhe	1240 mm
Sitzhöhe	930 mm
Bodenfreiheit	365 mm
Anbauhöhe Fussrasten	435 mm
Trockengewicht	85 kg
Tankinhalt	6 l.
Reserve	1 l.
Fuellmenge Kuehlkreislauf	880 cc
Radaufhaengung vorne	Oelgedaempfte Telegabel ø41 mm mit einstellbarer Federbasis und regelbarer Zugstufe
Radaufhaengung hinten	Monoshock mit einstellbarer Federbasis. Zug- und Druckstufe ebenfalls einstellbar.
Hub Stosssdaempfer	85 mm
Federweg vorne	250 mm
Federweg hinten	280 mm
Bremse vorne	Scheibe ø260 mm
Bremse hinten	Scheibe ø220 mm
Felge vorne	21 x 1,6 - 36 Loch
Felge hinten	18 x 1,85 - 36 Loch
Reifen vorne	90/90 - 21
Reifen hinten	120/90 - 18

MOTOR

Hersteller	Einzylinder, 2-Takt, Fluessigkeit gekuehlt, Membran gesteuert
Bohrung	40,3 mm
Hub	39 mm
Hubraum	49,7cc
Verdichtung	12:1
Zuendung	Elektronisch AET 12V - 85W
Kerze	NGK BR 9 ES
Schmierung	Getrenntschmierung 1,5%
Gemischaufbereitung	Vergaser
Vergaser	Dell'Orto PHBN 16 HS
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb	Z. 20/71 Geradeverzahnt
Getriebe	6 Gaenge
Sekundaerantrieb	Z. 11/50

Getrieboel

SAE 20W/30 (820cc)
