



DATI TECNICI URBAN 125

CICLISTICA

Telaio	acciaio a doppia culla chiusa
Interasse	1345 mm
Lunghezza massima	2010 mm
Larghezza massima	800 mm
Altezza massima da terra	1115 mm
Altezza sella	835 mm
Luce terra	290 mm
Altezza pedane poggiapiedi	310 mm
Peso a secco	101 kg
Capacità serbatoio	6,0 l.
Riserva	1,5 l.
Sospensione anteriore	Forcella idraulica con steli \varnothing 38 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore con regolazione precarico molla
Corsa ammortizzatore	63 mm
Escursione ruota anteriore	170 mm
Escursione ruota posteriore	185 mm
Freno anteriore	disco \varnothing 245 mm
Freno posteriore	disco \varnothing 220 mm
Cerchio anteriore	1,85 x 19
Cerchio posteriore	2,15 x 16
Copertura anteriore	80/100 - 19 M/C
Copertura posteriore	120/90- 16 M/C

MOTORE

Tipo	Monocilindrico, 4 tempi raffreddato ad aria
Alesaggio	54 mm
Corsa	54 mm
Cilindrata totale	124 cc
Rapporto di compressione	10:1
Accensione	elettronica Moriyama F5HH
Candela	NGK R CR7 HSA
Lubrificazione	forzata con pompa
Alimentazione	Benzina senza piombo
Carburatore	Mikuni UCAL 5Nh \varnothing 26-38
Frizione	a dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Z. 20/68
Cambio	5 velocità
Trasmissione secondaria	Z. 15/52
Olio motore	SAE 15W/50 (850cc)