

**DATI TECNICI
125 4T MOTARD****RR****CICLISTICA**

Telaio	acciaio a doppia culla chiusa
Interasse	1370 mm
Lunghezza massima	2065 mm
Larghezza massima	820 mm
Altezza massima da terra	1230 mm
Altezza sella	920 mm
Luce terra	310 mm
Altezza pedane poggipiedi	378 mm
Peso a secco	103 kg
Capacità serbatoio	5,7 l.
Riserva	1 l.
Sospensione anteriore	Forcella idraulica steli \varnothing 41 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore con regolazione precarico molla
Corsa ammortizzatore	52 mm
Escursione ruota anteriore	250 mm
Escursione ruota posteriore	205 mm
Freno anteriore	disco \varnothing 260 mm
Freno posteriore	disco \varnothing 220 mm
Cerchio anteriore	2,50 x 17 - 36 fori
Cerchio posteriore	3,50 x 17 - 36 fori
Copertura anteriore	110/80 - 17
Copertura posteriore	130/70 - 17

MOTORE

Tipo	Monocilindrico, 4 tempi raffreddato ad aria
Alesaggio	54 mm
Corsa	54 mm
Cilindrata totale	124 cc
Rapporto di compressione	10:1
Accensione	elettronica Moriyama F5HH
Candela	NGK R CR7 HSA
Lubrificazione	forzata con pompa
Alimentazione	Benzina senza piombo
Carburatore	Mikuni UCAL 5Nh \varnothing 26-38
Frizione	a dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Z. 20/68
Cambio	5 velocità
Trasmissione secondaria	Z. 14/50
Olio motore	SAE 15W/50