

## TECHNISCHE DATEN RR 125 4T MOTARD

### FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzuegen
Radstand	1370 mm
Gesamtlänge	2065 mm
Gesamtbreite	820 mm
Gesamthöhe	1230 mm
Sitzhöhe	920 mm
Bodenfreiheit	310 mm
Anbauhöhe Fussrasten	378 mm
Trockengewicht	103 kg
Tankinhalt	5,7 l.
Reserve	1 l.
Radaufhängung vorne	Oelgedämpfte Telegabel ø41 mm
Radaufhängung hinten	Monoschok mit einstellbarer Federbasis
Hub Stosdämpfer	52 mm
Federweg vorne	250 mm
Federweg hinten	205 mm
Bremse vorne	Scheibe ø260 mm
Bremse hinten	Scheibe ø220 mm
Bremse hinten	2,50 x 17 - 36 Loch
Felge hinten	3,50 x 17 - 36 Loch
Reifen vorne	110/80 - 17
Reifen hinten	130/70 - 17

### MOTOR

Hersteller	Einzyylinder, 4-Takt, luftgekuehlt
Bohrung	54 mm
Hub	54 mm
Hubraum	124cc
Verdichtung	10:1
Zuendung	Elektronisch Moriyama F5HH
Kerze	NGK R CR7 HSA
Schmierung	Druckumlauf
Benzinart	Benzin bleifrei
Vergaser	Mikuni UCAL 5Nh ø26-38
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb	Z. 20/68
Getriebe	5 Gaenge
Sekundaerantrieb	Z. 14/50
Getrieboel	SAE 15W/50