

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EVO 2T 300 FACTORY

CHASSIS		
Cadre	en aluminium à monopoutre	
Empattement	1305 mm	
Longueur	1990 mm	
Largeur	850 mm	
Hauteur max.	1115 mm	
Hauteur de selle	660 mm	
Hauteur minimale	310 mm	
Hauteur repose-pieds	345 mm	
Poids à sec	69 kg	
Capacité du réservoir d'essence	2,6 l.	
Réserve	0,5 l.	
Capacité circuit de refroidissement	600 cc	
Suspension AV	Fourche hydraulique ø38 mm	
Suspension AR	Monochoc	
Course Ammortisseur	60 mm	
Course Roue AV	165 mm	
Course Roue AR	180 mm	
Frein AV	disque ø185 mm à 4 pistons	
Frein AR	disque ø160 mm à 2 pistons	
Jantes AV	21 - 1,6 - à 32 trous	
Jantes AR	18 - 2,15 - à 32 trous	
Pneu AV	2,75 - 21	
Pneu AR	4.00 R 18	
MOTEUR		BETA
Type	Monocylindre, 2-temps, refroidissement par liquide. Admission lamellaire dans le carter	
Alésage	79 mm	
Course	60,5 mm	
Cylindrée	296,4 cc	
Rapport volumétrique de compression	10,17:1	
Allumage	Electronique AET 12V - 85W	
Bougie	NGK BR7ES	
Lubrification	mélange de 1,5 % d'huile avec essence	
Alimentation	avec carburateur	
Carburateur	Keihin PWK ø 28mm	
Avance allumage	Variable	
Embrayage	Multidisque à bain d'huile	
Transmission primaire	Z. 20/71	
Transmission	A 6 rapports	
Transmission secondaire	Z. 13/41	
Huile moteur	SAE 20/30 (550cc)	