

**TECHNISCHE DATEN
RR 50 ENDURO FACTORY MY2012**

FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzuegen
Radstand	1415 mm
Gesamtlänge	2085 mm
Gesamtbreite	815 mm
Gesamthöhe	1225 mm
Sitzhöhe	935 mm
Bodenfreiheit	350 mm
Anbauhöhe Fussrasten	405 mm
Trockengewicht	85 kg
Tankinhalt	6,5 l.
Reserve	1 l.
Fuellmenge Kuehlkreislauf	800cc
Radaufhaengung vorne	Oelgedaempfte Telegabel ø41 mm USD
Radaufhaengung hinten	Monoschok mit Hebeleil
Hub Stossgaempfer	114 mm
Federweg vorne	250 mm
Federweg hinten	250 mm
Bremse vorne	Scheibe ø260 mm
Bremse hinten	Scheibe ø220 mm
Felge vorne	21-1,6 - 36 Loch
Felge hinten	18-1,85 - 36 Loch
Reifen vorne	80/90-21
Reifen hinten	110/80-18

MOTOR

	Einzyllinder, 2-Takt, Fluessigkeit gekuehlt, Membran gesteuert
Bohrung	40,3 mm
Hub	39 mm
Hubraum	49,7cc
Verdichtung	12 : 1
Zuendung	Elektronisch AET 12V - 85W
Kerze	NGK BR 9 ES
Schmierung	Getrenntschmierung 1,5%
Gemischaufbereitung	Vergaser
Vergaser	Dell'Orto PHBN 16 HS
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb	Z. 20/71
Getriebe	6 Gaenge
Sekundaerantrieb	Z. 11/51
Getrieboel	SAE 20/30 (820cc)