

**DATI TECNICI
RR 50 ENDURO**

CICLISTICA

Telaio	acciaio a doppia culla chiusa
Interasse	1415 mm
Lunghezza massima	2085 mm
Larghezza massima	815 mm
Altezza massima da terra	1225 mm
Altezza sella	935 mm
Luce terra	350 mm
Altezza pedane poggipiedi	405 mm
Peso a secco	85 kg
Capacità serbatoio	6,5 l.
Riserva	1 l.
Capacità circuito di raffreddamento	620 cc
Sospensione anteriore	Forcella idraulica steli \varnothing 40 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore
Corsa ammortizzatore	124 mm
Escursione ruota anteriore	245 mm
Escursione ruota posteriore	250 mm
Freno anteriore	disco \varnothing 260 mm
Freno posteriore	disco \varnothing 220 mm
Cerchio anteriore	21 x 1,6 - 36 fori
Cerchio posteriore	18 x 1,85 - 36 fori
Copertura anteriore	80/90 - 21
Copertura posteriore	110/80 - 18

MOTORE

Tipo	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido, ammissione lamellare nel carter
A lesaggio	40,3 mm
Corsa	39 mm
Cilindrata totale	49,7cc
Rapporto di compressione	12 : 1
Accensione	Elettronica AET 12V - 85W
Candela	NGK BR9 ES
Lubrificazione	miscelazione con pompa meccanica - carburante 1,5% (olio sint.)
Alimentazione	a carburatore
Carburatore	Dell'Orto PHBN 16 HS
Frizione	Dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Z. 20/71
Cambio	6 velocità
Trasmissione secondaria	Z. 11/51
Olio motore	SAE 20W/30 (820cc)