

TECHNISCHE DATEN RR 50 ENDURO STANDARD

FAHRWERK

Rahmen	Doppelscheifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzuegen
Radstand	1385 mm
Gesamtlaenge	2052 mm
Gesamtbreite	805 mm
Gesamthoehe	1190 mm
Sitzhoehe	930 mm
Bodenfreiheit	345 mm
Anbauhoehe Fussrasten	395 mm
Trockengewicht	85 kg
Tankinhalt	6,5 l.
Reserve	1 l.
Fuellmenge Kuehlkreislauf	620 cc
Radaufhaengung vorne	Oelgedaempfte Telegabel ø37 mm
Radaufhaengung hinten	Monoschok
Hub Stosddaempfer	50 mm
Federweg vorne	210 mm
Federweg hinten	200 mm
Bremse vorne	Scheibe ø260 mm
Bremse hinten	Scheibe ø220 mm
Felge vorne	21-1,6 - 36 Loch
Felge hinten	18-1,85 - 36 Loch
Reifen vorne	80/90-21
Reifen hinten	110/80-18

MOTOR

	Einzylinder, 2-Takt, Fluessigkeit gekuehlt, Membran gesteuert
Hersteller	40,3 mm
Bohrung	39 mm
Hub	49,7cc
Hubraum	12 : 1
Verdichtung	Elektronik AET 12V - 85W
Zuendung	NGK BR 9 ES
Kerze	Getrenntschmierung 1,5%
Schmierung	Vergaser
Gemischaubereitung	Dell'Orto PHBN 16 HS
Vergaser	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Kupplung	Z. 20/71
Primaerantrieb	6 Gaenge
Getriebe	Z. 11/51
Sekundaerantrieb	SAE 20/30 (820cc)
Getrieboel	SAE 20W/30 (820cc)