

DATI TECNICI
RR 450 CROSS COUNTRY

CICLISTICA

Telaio	Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico
Interasse	1488 mm
Lunghezza massima	2178 mm
Larghezza massima	807 mm
Altezza massima da terra	1277 mm
Altezza sella	947 mm
Luce terra	327 mm
Altezza pedane poggipiedi	420 mm
Peso a secco	112,5 kg (anteriore 56,1 kg; posteriore 56,4 kg)
Capacità serbatoio	8,0 l.
Riserva	1 l.
Capacità circuito di raffreddamento	1,3 l.
Sospensione anteriore	Forcella idraulica a steli rovesciati con cartuccia sigillata (steli \varnothing 48 mm)
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore con leveraggio progressivo
Corsa ammortizzatore	135 mm
Escursione ruota anteriore	290 mm
Escursione ruota posteriore	290 mm
Freno anteriore	Disco \varnothing 260 mm e pinza flottante doppio pistoncino
Freno posteriore	Disco \varnothing 240 mm pinza flottante mono pistoncino
Cerchio anteriore	21 x 1,6 - 36 fori
Cerchio posteriore	19 x 2,15 - 36 fori
Copertura anteriore	90/90 - 21
Copertura posteriore	110/90 - 19

MOTORE

Tipo	Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido
Alésaggio	95 mm
Corsa	63,4 mm
Cilindrata totale	449,39 cc
Rapporto di compressione	11,95:1
Distribuzione	DOHC bilanceri a dito / 4 valvole
Avviamento	Elettrico e a pedale
Accensione	Kokusan AC-CDI
Candela	NGK LKAR 8A-9
Lubrificazione	2 pompe olio
Alimentazione	a carburatore
Carburatore	Keihin FCR-MX 39
Frizione	dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Z.31/73 a denti dritti
Cambio	6 marce a innesti frontali
Trasmissione secondaria	a catena
Olio motore	SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l.