

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RR 450 CROSS COUNTRY

MOTEUR

Type	Monocylindre 4 temps, DACT refroidi par eau avec contre-arbre et démarreur électrique
Alésage	95 mm
Course	63,4 mm
Cylindrée	449,39 cm ³
Rapport volumétrique de compression	11,95:1
Allumage	Electronique CDI
Bougie	NGK LKAR 8A-9
Lubrification	2 pompes à huile
Alimentation	Carburateur
Carburateur	Keihin FCR-MX 39
Embrayage	Multidisque en bain d'huile
Transmission primaire	31/73 à denture droite
Transmission	6 rapports
Transmission finale	chaîne
Huile moteur	SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l.

CHASSIS

Cadre	Simple berceau dédoublé en acier au molybdène
Empattement	1488 mm
Longueur	2178 mm
Largeur	807 mm
Hauteur max.	1277 mm
Hauteur de selle	947 mm
Garde au sol	327 mm
Hauteur repose-pieds	420 mm
Poids à sec	112,5 kg (AV 56,1 kg ; AR 56,5 kg)
Capacité du réservoir d'essence	8,0 l
Réserve	1 l.
Capacité du circuit de refroidissement	1,3 l.
Suspension AV	Fourche hydraulique inversée, cartouche fermée, ø 48 mm
Suspension AR	Monochoc à démultiplication progressive
Course amortisseur	135 mm
Course roue AV	290 mm
Course roue AR	290 mm
Frein AV	Disque ø 260 mm avec étrier flottant double piston
Frein AR	Disque ø 240 mm et étrier simple piston
Jantes AV	1,60 x 21
Jantes AR	2,15 X 19
Pneu AV	90/90 - 21
Pneu AR	110/90 - 19