

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RR 498 ENDURO RACING

CHASSIS

Cadre	Simple berceau dédoublé en acier au molybdène
Empattement	1490 mm
Longueur	2180 mm
Largeur	807 mm
Hauteur max.	1270 mm
Hauteur de selle	940 mm
Garde au sol	320 mm
Hauteur repose-pieds	413 mm
Poids à sec	113,5 kg (AV 55 kg ; AR 58,5 kg)
Capacité du réservoir d'essence	8,0 l
Réserve	1,3 l.
Capacité du circuit de refroidissement	1,4 l.
Suspension AV	Fourche hydraulique inversée ø 48 mm
Suspension AR	Monochoc à démultiplication progressive
Course amortisseur	135 mm
Course roue AV	290 mm
Course roue AR	290 mm
Frein AV	Wave disque ø 260 mm avec étrier flottant double piston
Frein AR	Wave disque ø 240 mm avec étrier flottant simple piston
Jantes AV	1,60 x 21
Jantes AR	2,15 x 18
Pneu AV	90/90 - 21
Pneu AR	140/80 - 18

MOTEUR

Type	Monocylindre, 4 temps, DACT refroidi par eau avec contre-arbre et démarreur électrique
Alésage	100 mm
Course	63,4 mm
Cylindrée	497,94 cm ³
Rapport volumétrique de compression	12,0:1
Allumage	Electronique CDI
Bougie	NGK LKAR 8A-9
Lubrification	2 pompes à huile
Alimentation	Carburateur
Carburateur	Keihin FCR-MX 39
Embrayage	Multidisque en bain d'huile
Transmission primaire	31/73 à denture droite
Transmission	6 rapports
Transmission finale	chaîne
Huile moteur	SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l.