

**TECHNISCHE DATEN
RR 50 ENDURO FACTORY**

FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzuegen
Radstand	1415 mm
Gesamtlaenge	2085 mm
Gesamtbreite	815 mm
Gesamthoehe	1225 mm
Sitzhoehe	935 mm
Bodenfreiheit	350 mm
Anbauhoehe Fussrasten	405 mm
Trockengewicht	85 kg
Tankinhalt	6,5 l.
Reserve	1 l.
Fuellmenge Kuehlkreislauf	800cc
Radaufhaengung vorne	Oelgedaempfte Telegabel ø41 mm USD einstellbar
Radaufhaengung hinten	Monoschok mit Hebelel
Hub Stosstdaempfer	114 mm
Federweg vorne	250 mm
Federweg hinten	250 mm
Bremse vorne	Scheibe ø260 mm
Bremse hinten	Scheibe ø220 mm
Felge vorne	21-1,6 - 36 Loch
Felge hinten	18-1,85 - 36 Loch
Reifen vorne	80/90-21
Reifen hinten	110/80-18

MOTOR

	Einzyllinder, 2-Takt, Fluessigkeit gekuehlt, Membran gesteuert
Hersteller	40,3 mm
Bohrung	39 mm
Hub	49,7cc
Hubraum	12 : 1
Verdichtung	Elektronik Moric 12v - 100W
Zuendung	NGK BR 9 ES
Kerze	Getrenntschmierung 1,5%
Schmierung	Vergaser
Gemischaufbereitung	Dell'Orto PHBN 16 HS
Vergaser	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Kupplung	Z. 20/71
Primaerantrieb	6 Gaenge
Getriebe	Z. 11/51
Sekundaerantrieb	SAE 20/30 (820cc)
Getrieboel	SAE 20W/30 (820cc)