



DATOS TECNICOS

URBAN 125

CICLO

Chasis	acero doble cuna cerrada
Entre ejes	1345 mm
longitud máxima	2010 mm
anchura máxima	800 mm
altura máxima desde el suelo	1115 mm
Altura asiento	835 mm
altura del cárter al suelo	290 mm
altura estriberas	310 mm
Peso	101 kg
Capacidad despósito	6,0 l.
Reserva	1,5 l.
Suspensión delantera	horquilla hidraulica (barras \varnothing 38 mm)
Suspensión trasera	Amortiguador monoshock con regulación de la precarga del muelle
Cursa amortiguador	63 mm
Cursa rueda anterior	170 mm
Cursa rueda posterior	185 mm
Freno anterior	disco \varnothing 245 mm
Freno posterior	disco \varnothing 220 mm
Llanta anterior	1,85 x 19
Llanta posterior	2,15 x 16
Cubierta anterior	80/100 - 19 M/C
Cubierta posterior	120/90- 16 M/C

MOTOR

Tipo	Monocilindrico, 4 tiempos refrigerado por aire
Diámetro	54 mm
Cursa	54 mm
Cilindrada	124 cc
Relación de compresión	10:1
Ignición	electronica Moriyama F5HH
Bujía	NGK R CR7 HSA
Engrase	forzado
Alimentación	gasolina
Carburador	Mikuni UCAL 5Nh \varnothing 26-38
Embrague	Discos multiplos en baño de aceite
Transmisión primaria	Z. 20/68
Cambio	5 velocidades
Transmisión secundaria	Z. 15/52
Aceite motor/embrague	SAE 15W/50 (850cc)