

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RR 50 ENDURO

CHASSIS

Cadre	en acier à double berceau
Empattement	1415 mm
Longueur	2085 mm
Largeur	815 mm
Hauteur max.	1225 mm
Hauteur de selle	935 mm
Hauteur minime	350 mm
Hauteur repose-pieds	405 mm
Poids à sec	85 kg
Capacité du réservoir d'essence	6,5 l.
Réserve	1 l.
Capacité circuit de refroidissement	620 cc
Suspension AV	Fourche hydraulique ø40 mm
Suspension AR	Monochoc oléopneumatique
Course Ammortisseur	124 mm
Course Roue AV	245 mm
Course Roue AR	250 mm
Frein AV	disque ø260 mm
Frein AR	disque ø220 mm
Jantes AV	21 x 1,6 - 36
Jantes AR	18 x 1,85 - 36
Pneu AV	80/90 - 21
Pneu AR	110/80 - 18

MOTEUR

	Monocylindre, 2-temps, refroidissement par liquide, admission lamellaire dans le carter
Type	40,3 mm
Alésage	39 mm
Course	49,7cc
Cylindrée	12:1
Rapport volumétrique de compression	Electronique Moric 12V - 100W
Allumage	NGK BR9 ES
Bougie	melange avec pompe mécanique - melange à 1,5% (avec huile synthétique)
Lubrification	avec carburateur
Alimentation	Dell'Orto PHBN 16 HS
Carburateur	Multidisque à bain d'huile
Embrayage	Z. 20/71
Transmission primaire	A 6 rapports
Transmission	Z. 11/51
Transmission secondaire	SAE 20w/30 (820cc)
Huile moteur	SAE 20w/30 (820cc)