

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EVO 2T 200cc

CHASSIS

Cadre	En aluminium à monopoutre obtenu par hydroformage
Empattement	1305 mm
Longueur	1990 mm
Largeur	850 mm
Hauteur max.	1115 mm
Hauteur de selle	660 mm
Hauteur minimale	310 mm
Hauteur repose-pieds	348 mm
Capacité du réservoir d'essence	2,8 l.
Réserve	0,5 l.
Capacité circuit de refroidissement	600 cc
Suspension AV	Fourche hydraulique ø38 mm
Suspension AR	Monochoc
Course Ammortisseur	62 mm
Course Roue AV	165 mm
Course Roue AR	180 mm
Frein AV	disque ø185 mm à 4 pistons
Frein AR	disque ø160 mm à 2 pistons
Jantes AV	21 - 1,6 - à 32 trous
Jantes AR	18 - 2,15 - à 32 trous
Pneu AV	2,75 - 21
Pneu AR	4.00 R 18

MOTEUR

BETA

Type	Monocylindre, 2-temps, refroidissement par liquide. Admission lamellaire dans le carter
Alésage	64,0 mm
Course	60,5 mm
Cylindrée	194,6 cc
Rapport volumétrique de compression	11,8:1
Allumage	Electronique Hidria 12V - 85W
Bougie	NGK BR7ES
Lubrification	mélange de 1,5 % d'huile avec essence
Alimentation	avec carburateur
Carburateur	Keihin PWK ø 28mm
Avance allumage	Variable
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission primaire	Z. 20/71
Transmission	A 6 rapports
Transmission secondaire	Z. 11/41
Huile moteur	SAE 20/30 (550cc)