

TECHNISCHE DATEN

RE 125 4T

FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzuegen
Radstand	1385 mm
Gesamtlaenge	2110 mm
Gesamtbreite	800 mm
Gesamthoehe	1135 mm
Sitzhoehe	895 mm
Bodenfreiheit	275 mm
Anbauhoehe Fussrasten	345 mm
Trockengewicht	98,5 kg
Tankinhalt	6,0 l.
Reserve	1 l.
Radaufhaengung vorne	Oelgedaempfte Telegabel ø37 mm
Radaufhaengung hinten	Monoschok mit einstellbarer Federbasis
Hub Stosddaempfer	50 mm
Federweg vorne	192 mm
Federweg hinten	235 mm
Bremse vorne	Scheibe ø260 mm
Bremse hinten	Scheibe ø220 mm
Bremse hinten	21 x 1,6 - 36 Loch
Felge hinten	18 x 1,85 - 36 Loch
Reifen vorne	90/90 - 21 serienmaessig zugelassen 80/90 - 21
Reifen hinten	120/80 - 18 serienmaessig zugelassen 120/90 - 18 o 110/80 - 18

MOTOR

Hersteller	Einzyylinder, 4-Takt, lueftgekuehlt
Bohrung	54 mm
Hub	54 mm
Hubraum	124cc
Verdichtung	10:1
Zuendung	Elektronisch Moriyama F5HH
Kerze	NGK R CR7 HSA/ NHSP LD AGRTC
Schmierung	Druckumlauf
Benzinart	Benzin bleifrei
Vergaser	PTK ø20
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb	Z. 20/68
Getriebe	5 Gaenge
Sekundaerantrieb	Z. 14/54
Getrieboel	SAE 15W/50