



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RR 50 ENDURO FACTORY

CHASSIS

Cadre	en acier à double berceau
Empattement	1325 mm
Longueur	2030 mm
Largeur	790 mm
Hauteur max.	1240 mm
Hauteur de selle	930 mm
Hauteur minimale	365 mm
Hauteur repose-pieds	435 mm
Poids à sec	85 kg
Capacité du réservoir d'essence	6,5 l.
Réserve	1 l.
Capacité circuit de refroidissement	880 cc
Suspension AV	Fourche hydraulique USD ø41 mm réglable
Suspension AR	Monochoc oléopneumatique réglable
Course Ammortisseur	85 mm
Course Roue AV	265 mm
Course Roue AR	280 mm
Frein AV	disque ø260 mm
Frein AR	disque ø220 mm
Jantes AV	21 x 1,6 - 36
Jantes AR	18 x 1,85 - 36
Pneu AV	90/90 - 21
Pneu AR	120/90 - 18

MOTEUR

	Monocylindre, 2-temps, refroidissement par liquide, admission lamellaire dans le carter
Type	40,3 mm
Alésage	39 mm
Course	49,7cc
Cylindrée	12:1
Rapport volumétrique de compression	Electronique Moric 12V - 100W
Allumage	NGK BR9 ES
Bougie	melange à 2% (avec huile synthétique)
Lubrification	avec carburateur
Alimentation	Dell'Orto PHBN 16 HS
Carburateur	Multidisque à bain d'huile
Embrayage	Z 20/71
Transmission primaire	A 6 rapports
Transmission	Z 11/51
Transmission secondaire	SAE 20w/30 (820cc)
Huile moteur	SAE 20/30 (820cc)