



DATI TECNICI
50 ENDURO FACTORY

RR

CICLISTICA

Telaio	acciaio a doppia culla chiusa
Interasse	1415 mm
Lunghezza massima	2085 mm
Larghezza massima	815 mm
Altezza massima da terra	1225 mm
Altezza sella	935 mm
Luce terra	350 mm
Altezza pedane poggiapiedi	405 mm
Peso a secco	85 kg
Capacità serbatoio	6,5 l.
Riserva	1 l.
Capacità circuito di raffreddamento	800cc
Sospensione anteriore	Forcella idraulica steli ø41 mm USD regolabile
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore con regolazione precarico molla e freno idraulico in compressione ed estensione
Corsa ammortizzatore	114 mm
Escursione ruota anteriore	265 mm
Escursione ruota posteriore	250 mm
Freno anteriore	disco ø260 mm
Freno posteriore	disco ø220 mm
Cerchio anteriore	21 x 1,6 - 36 fori
Cerchio posteriore	18 x 1,85 - 36 fori
Copertura anteriore	90/90 - 21
Copertura posteriore	120/90 - 18

MOTORE

Tipo	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido, ammissione lamellare nel carter
Alesaggio	40,3 mm
Corsa	39 mm
Cilindrata totale	49,7cc
Rapporto di compressione	12:1
Accensione	Elettronica Moric 12v - 100W
Candela	NGK BR9 ES
Lubrificazione	miscelazione manuale 2%
Alimentazione	a carburatore
Carburatore	Dell'Orto PHBN 16 HS
Frizione	Dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Z 20/71 a denti diritti
Cambio	6 velocità
Trasmissione secondaria	Z 11/51
Olio motore	SAE 20W/30 (820cc)