



**DATI TECNICI
MINITRIAL LIQUID COOLED**

CICLISTICA	
Telaio	Telaio in tubi d'acciaio
Interasse	1005 mm
Lunghezza massima	1530 mm
Larghezza massima	650 mm
Altezza massima da terra	955 mm
Altezza sella	585 mm
Luce terra	265 mm
Altezza pedane poggiapiedi	320 mm
Capacità totale serbatoio	2 l
Riserva	0.3 l
Capacità circuito di raffreddamento	370 cc
Sospensione anteriore	ø32 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore
Corsa ammortizzatore	35 mm
Escursione ruota anteriore	132 mm
Escursione ruota posteriore	115 mm
Freno anteriore	ø160 mm - comando idraulico
Freno posteriore	ø150 mm - comando idraulico
Cerchio anteriore	16 x 1,35
Cerchio posteriore	14 x 1,50
Copertura anteriore	2,50 x 16
Copertura posteriore	2,75 x 14

MOTORE

Tipo	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido, ammissione lamellare nel carter
Alesaggio	48 mm
Corsa	40 mm
Cilindrata totale	72.4 cc
Rapporto di compressione	7,96:1
Accensione	Elettronica Selettra
Candela	Champion RN3C
Lubrificazione	miscelazione con carburante 1,5 % (olio sintetico)
Alimentazione	a carburatore
Carburatore	Dell'orto PHBN Ø17.5 mm
Anticipo accensione	Variabile con centralina elettronica
Frizione	Frizione automatica centrifuga in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Ingranaggi dritti Z 15/58
Cambio	Monomarcia
Trasmissione secondaria	Z10/66
Olio motore	SAE 20W/40 (150cc)
Olio cambio/frizione	SAE 20W/30 (550cc)