



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RR 125 LC ENDURO

CHASSIS	
Cadre	Double berceau en acier
Empattement	1439 mm
Longueur	2240 mm
Largeur	820 mm
Hauteur max.	1220 mm
Hauteur de selle	917 mm
Hauteur minime	330 mm
Hauteur repose-pieds	400 mm
Poids à sec	108 kg - ant. 51,5 ; post. 53,5
Capacité du réservoir d'essence	7,3 l.
Réserve	1,5 l.
Suspension AV	Fourche hydraulique inversée ø 41 mm
Suspension AR	Monoamortisseur à démultiplication variable
Course amortisseur	131 mm
Course Roue AV	260 mm
Course Roue AR	270 mm
Frein AV	Simple disque ø 260 mm
Frein AR	simple disque ø 220 mm
Jantes AV	1,60 x 21
Jantes AV	1,85 x 18
Pneu AV	80/90-21
Pneu AR	110/80-18
MOTEUR	
Type	Monocylindre 4-temps, refroidissement liquide
Alésage	52 mm
Course	58,6 mm
Cylindrée	124,6 mm
Rapport volumétrique de compression	11,2:1
Allumage	Electronique
Bougie	NGK CR8E
Lubrification	Forcée avec pompe
Alimentation	Essence sans plomb
Carburateur	Keihin CVT 30
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	A 6 rapports
Transmission secondaire	Z. 14/63
Huile moteur	Sae 15W/50
pour version euro 4 Consommation l/100 km	2,1
pour version euro 4 émissions Co2 [g/km]	48